

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
DV 40 OFFICE, DV 40 OFFICE-2B, OFFICE-F, OFFICE-F-2B, RO
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 :
POLOCHLADÍRENSKÉ/ PROVOZNÍ OTOČNÉ OCELOVÉ DVEŘE
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **ručně ovládané dveře s hladkými nebo výplňovými dveřními křídly, společně s včleněnými světélky, pokud jsou přiléhajícími (sousedními) částmi, které jsou spojeny s rámem ve společném otvoru, pro montáž ve svislých stěnách objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a/nebo kouřotěsnost.**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst.5:
FRIGOMONT a.s., Juliánovské nám. 2, č.p. 3878, 636 00 Brno, IČ: 260 32 732
Místo výroby: FRIGOMONT a.s., Borek 40, 380 01 Dačice
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V: **Systém 3**
6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: (Jméno a případně identifikační číslo označeného subjektu)
Oznámený subjekt č. 1516 – VÚPS - Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokoly o počátečních zkouškách č. A 092/2004 ze dne 05.08.2004, č. A 168/2007 ze dne 29.08.2007,
7. **Vlastnosti uvedené v prohlášení:**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	npd	EN 14351-1:2006+A1:2010
Nebezpečné látky	neobsahuje	EN 14351-1:2006+A1:2010
Odolnost proti zatížení větrem	npd	EN 14351-1:2006+A1:2010
Odolnost proti nárazu	Třída 3	EN 14351-1:2006+A1:2010
Únosnost bezpečnostních zařízení	Tř. 3	EN 14351-1:2006+A1:2010
Výška	deklarovaná	EN 14351-1:2006+A1:2010
Možnost úniku	npd	EN 14351-1:2006+A1:2010
Ovládací síly (jen automatická zařízení)	npd	EN 14351-1:2006+A1:2010
Součinitel prostupu tepla - polochladírenské/provozní dveře – pásmo A	$U_D = 0,80 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	EN 14351-1:2006+A1:2010
Akustické vlastnosti	npd	EN 14351-1:2006+A1:2010
Radiační vlastnosti	npd	EN 14351-1:2006+A1:2010
Průvzdušnost	npd	EN 14351-1:2006+A1:2010

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

V Borku dne: 1. prosince 2013

Petr Píša
Prokurista